

КАНАТНАЯ СМАЗКА NYROSTEN Fluid A/S

Сильный, черного цвета и чрезвычайно прочный.

NYROSTOLEN FLUID A/S используется преимущественно в оффшорном пространстве для восстановления смазки наиболее тяжелых стальных канатов, прокладочных колец и строп. Он содержит битум и растворитель и пригоден для распыления. Поэтому NYROSTOLEN FLUID A/S подходит для использования на платформах и плавучих кранах, а также для подъемных, буксирных, привязных и анкерных тросов. В прибрежной или глубоководной зоне: NYROSTOLEN FLUID A/S обеспечивает длительную защиту.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	черный
Консистенция	жидкая (после испарения растворителя - жесткая)
Обработка	распыление

ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Очень хорошая сцепляемость, отличная защита от коррозии

ВАРИАНТЫ УПАКОВКИ

АЭРОЗОЛЬНЫЙ БАЛЛОН 500 МЛ	КАНИСТРА 5 КГ	ВЕДРО 10 КГ	БОЧКА 25 КГ	БОЧКА 200 КГ
				