

КАНАТНАЯ СМАЗКА NYROSTEN N 113

Всемирно признанное средство специальной защиты от коррозии в современной горной промышленности. Часто копируется и никогда не достигается нужного эффекта. Как и для всех наших продуктов, здесь используются уникальные базисные материалы, которые разрабатываются и производятся эксклюзивно для NYROSTEN. Поэтому на рынке невозможно найти сопоставимый продукт. К таким продуктам относится также NYROSTEN N 113, который соответствует стандарту DIN 21258 в немецкой и международной горной промышленности с использованием подъемников со шкивом трения. Также и здесь виден несравнимый эффект окрашивания поверхности стального каната в золотисто-зеленый цвет.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Болотный
Консистенция	Полутвердая масса
Температура нанесения	Органический сердечник 100-110°C / Тросы 130-140°C

ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- NYROSTEN N 113 соответствует требованиям стандарта DIN 21258 (Средство консервации для подъемных канатов на шкивах трения в горной промышленности)
- Высокий коэффициент трения
- Отличная защита от коррозии
- Оптимальная сцепляемость

ВАРИАНТЫ УПАКОВКИ

АЭРОЗОЛЬНЫЙ БАЛЛОН 500 МЛ	КАНИСТРА 5 КГ	ВЕДРО 10 КГ	БОЧКА 23 КГ	БОЧКА 200 КГ
				