

## КАНАТНАЯ СМАЗКА NYROSTEN N 113 FS

Первоклассное средство защиты от коррозии, признанное на протяжении десятилетий. NYROSTEN N 113 FS был разработан для смазки стальных канатов подъемников КЭПЕ (со шкивами трения), которые ранее были пропитаны NYROSTEN N 113. Он используется там, где требуется антикоррозионное средство с высоким коэффициентом трения и минимальной толщиной покрытия. Во многих областях промышленности NYROSTEN N 113 FS уже стал стандартом для средств повторной консервации. Средство для основной консервации NYROSTEN N 113 поставляется также с различной консистенцией (пастообразная консистенция с 20 % растворителя или с 25 % растворителя).



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	золотисто-зеленый после нанесения
Консистенция	жидкая (после испарения растворителя - твердоэластичная)
Обработка	распыление, смазка

### ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Высокий коэффициент трения, превосходная защита от коррозии**

### ВАРИАНТЫ УПАКОВКИ

АЭРОЗОЛЬНЫЙ БАЛЛОН 500 МЛ	КАНИСТРА 5 КГ	ВЕДРО 10 КГ	БОЧКА 25 КГ	БОЧКА 200 КГ
				